

产品速查手册

ENTERPRISE WIFI OVERALL SOLUTIONS PROVIDER


企业级WiFi整体方案提供商





吸顶式AP									
产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	工作频段	无线速率	内置天线	建议带机量	供电/功耗	产品特性
Mesh系列	Mesh-X1	 158*158*44(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz /5.8GHz	1200Mbps	4x5dBi	100	》产品功耗17W 》国标802.3at协议 》支持48V POE供电 》支持12V/1.5A DC供电	》免布线组网 》高通三芯片 128M内存,16M闪存 》断网自愈,智能规避网络堵塞 》多跳网络设计,自动找寻最佳路径 》适用于家居/别墅/中小企业/餐馆/咖啡厅/商超
瘦AP	XSD100-V2	 158*158*30(mm)	1个RJ45口	2.4GHz	300Mbps	2x5dBi	30	》产品功耗8W 》国标802.3af协议 》支持48V POE供电	》无线吸顶式AP 》发射功率可调节 》高通芯片 》64M内存,16M闪存 》适用于酒店/商场/KTV/宿舍/餐馆/咖啡厅
	XSD200	 188*188*40(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz	300Mbps	2x5dBi	40	》产品功耗8W 》国标802.3af协议 》支持48V POE供电 》支持12V/1.5A DC供电	》大功率吸顶式AP 》发射功率可调节 》高通芯片 》64M内存,16M闪存 》适用于酒店/商场/KTV/宿舍/餐馆/咖啡厅
	XS600	 185*185*46(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz /5.8GHz	600Mbps	4x5dBi	60	》产品功耗13W 》国标802.3af协议 》支持48V POE供电 》支持12V/1.5A DC供电	》802.11ac双频吸顶AP 》发射功率可调节 》高通双芯片 》128M内存,16M闪存 》适用于会议室/演唱会/宿舍/餐馆/咖啡厅
	XS800	 158*158*44(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz /5.8GHz	1200Mbps	4x5dBi	100	》产品功耗17W 》国标802.3at协议 》支持48V POE供电 》支持12V/1.5A DC供电	》802.11ac双频吸顶AP 》发射功率可调节 》高通三芯片 》128M内存,16M闪存 》适用于会议室/演唱会/宿舍/餐馆/咖啡厅
胖AP	XSD100-V3	 158*158*30(mm)	1个RJ45口	2.4GHz	300Mbps	2x5dBi	30	》产品功耗8W 》支持24V POE供电	》无线吸顶式AP 》发射功率可调节 》高通芯片 》64M内存,16M闪存 》适用于酒店/商场/KTV/宿舍/餐馆/咖啡厅
	T200-V3	 188*188*40(mm)	1个LAN口 1个WAN口 1个DC电源口	2.4GHz	300Mbps	2x5dBi	50	》产品功耗8W 》支持24V POE供电 》支持12V/1.5A DC供电	》大功率吸顶式AP 》发射功率500mw 》高通芯片 》128M内存,16M闪存 》适用于酒店/商场/KTV/宿舍/餐馆/咖啡厅
	XS600-V3	 185*185*46(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz /5.8GHz	600Mbps	4x5dBi	60	》产品功耗13W 》支持24V POE供电 》支持12V/1.5A DC供电	》802.11ac双频吸顶AP 》发射功率可调节 》高通双芯片 》128M内存,16M闪存 》适用于会议室/演唱会/宿舍/餐馆/咖啡厅
	XS800-V3	 158*158*44(mm)	1个LAN口 1个WAN口 1个DC电源口	2.4GHz /5.8GHz	1200Mbps	4x5dBi	100	》产品功耗17W 》国标802.3at协议 》支持48V POE供电 》支持12V/1.5ADC供电	》802.11ac双频吸顶AP 》发射功率1000mw 》高通三芯片 》128M内存,16M闪存 》适用于会议室/演唱会/宿舍/餐馆/咖啡厅
面板AP									
产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	工作频段	无线速率	内置天线	建议带机量	供电/功耗	产品特性
瘦AP	MS200	 86*86*40(mm)	2个RJ45口 一个电话口	2.4GHz	300Mbps	2x2dBi	32	》产品功耗<5W 》国标802.3af协议 》支持48V POE供电	》高通芯片 》64M内存,16M闪存 》发射功率可调节 》适用于酒店客房/家庭
	MS400	 86*86*40(mm)	1个RJ45口 一个电话口	2.4GHz	300Mbps	2x2dBi	30	》产品功耗<5W 》国标802.3af协议 》支持48V POE供电	》高通芯片 》64M内存,16M闪存 》发射功率可调节 》适用于酒店客房/家庭
	MD200	 86*86*35(mm)	1个RJ45口	2.4GHz/ 5.8GHz	750Mbps	2x3dBi	40	》产品功耗<5W 》国标802.3af协议 》支持48V POE供电	》高通芯片 》64M内存,16M闪存 》发射功率可调节 》适用于酒店客房/家庭
户外AP									
产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	工作频段	无线速率	内置天线	建议带机量	供电/功耗	产品特性
瘦AP	EW300	 262*88*57(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz	300Mbps	14dBi 定向天线	40	》产品功耗8W 》国标802.3af协议 》支持48V POE供电 》支持12V/1.5A DC供电	》大功率定向户外CPE 》发射功率可调节 》建议覆盖距离300米以内 》高通芯片 》64M内存,8M闪存 》适用于广场/公园/小区/村庄等
	EW320	 262*88*57(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz	300Mbps	2x5dBi	60	》产品功耗8W 》国标802.3af协议 》支持48V POE供电 》支持12V/1.5A DC供电	》大功率全向户外CPE 》发射功率可调节 》建议覆盖距离200米以内 》高通芯片 》64M内存,16M闪存 》适用于广场/公园/小区/村庄等
	QWA500	 150*234*80(mm)	1个RJ45口	2.4GHz	300Mbps	玻璃钢天线8dBix2; 扇区天线14dBix1 (可选)	40	》产品功耗8W 》国标802.3af协议 》支持48V POE供电	》基站型大功率户外AP 》发射功率可调节 》建议覆盖距离100-500米 》高通芯片 》64M内存,16M闪存 》适用于广场/公园/小区/村庄等
	QWA510	 150*234*80(mm)	1个RJ45口	2.4GHz	300Mbps	玻璃钢天线8dBix2; 扇区天线14dBix1 (可选)	60	》产品功耗8W 》国标802.3af协议 》支持48V POE供电	》基站型大功率户外AP 》发射功率可调节 》建议覆盖距离100-500米 》高通芯片 》128M内存,16M闪存 》适用于广场/公园/小区/村庄等
	QWA600	 150*234*80(mm)	1个RJ45口	2.4GHz /5.8GHz	750Mbps	玻璃钢天线8dBix3; 扇区天线双频14dBi (可选)	80	》产品功耗≤13W 》国标802.3af协议 》支持48V POE供电	》802.11ac双频户外AP 》发射功率可调节 》高通两芯片 》128M内存,16M闪存 》适用于广场/公园/小区/村庄等

瘦 AP	新品		215*280*82(mm)	1个RJ45口	2.4GHz /5.8GHz	1200Mbps	玻璃钢天线8dBix4; 扇区天线双频17dBi(可选)	100	» 产品功耗17W » 国标802.3at协议 » 支持48V POE供电	» 802.11ac双频户外AP » 发射功率可调节 » 高通三芯片 » 128M内存,16M闪存 » 适用于广场/公园/小区/村庄等
胖瘦一体 AP	新品		150*234*80(mm)	1个WAN/LAN 自翻转口	2.4GHz	300Mbps	玻璃钢天线8dBix2; 扇区天线14dBix1(可选)	40	» 产品功耗8W » 支持24V POE供电	» 基站型大功率户外AP » 发射功率500mw » 建议覆盖距离200-500米 » 高通芯片 » 64M内存,16M闪存 » 适用于广场/公园/小区/村庄等
			150*234*80(mm)	1个WAN/LAN 自翻转口	2.4GHz	300Mbps	玻璃钢天线8dBix2; 扇区天线14dBix1(可选)	60	» 产品功耗8W » 支持24V POE供电	» 基站型大功率户外AP » 发射功率500mw » 建议覆盖距离200-500米 » 高通芯片 » 128M内存,16M闪存 » 适用于广场/公园/小区/村庄等
	新品		215*280*82(mm)	1个WAN/LAN 自翻转口	2.4GHz /5.8GHz	1200Mbps	玻璃钢天线8dBix4; 扇区天线双频17dBi(可选)	100	» 产品功耗17W » 国标802.3at协议 » 支持48V POE供电	» 802.11ac双频户外基站AP » 发射功率1000mw » 建议覆盖距离200-500米 » 高通三芯片 » 128M内存,16M闪存 » 适用于广场/公园/小区/村庄等


户外网桥






产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	工作频段	无线速率	内置天线	传输距离	供电/功耗	产品特性
户外网桥	EW150S	 262*88*57(mm)	1个WAN口 1个DC电源口 带拨码开关	2.4GHz	150Mbps	12dBi 定向天线	≤500米	» 标配24V 1A POE供电 » 标配12V/1.5A DC供电 » 24V 非标协议 » 功耗8W	» 高通芯片,点对点无线传输 » 适用于无线监控传输 » 64M内存,16M闪存
	新品 EW450S	 262*88*57(mm)	1个LAN口 1个WAN口 1个DC电源口	5.8GHz	450Mbps	14dBi 定向天线	≤4公里	» 标配24V 1A POE供电 » 标配12V/1.5A DC供电 » 24V 非标协议 » 功耗8W	» 802.11ac无线协议 » 瑞昱芯片,点对点无线传输 » 适用于无线监控传输 » 64M内存,8M闪存
	EW500S	 262*88*57(mm)	1个LAN口 1个WAN口 1个DC电源口	5.8GHz	900Mbps	16dBi 定向天线	≤3公里	» 标配24V 1A POE供电 » 标配12V/1.5A DC供电 » 24V 非标协议 » 功耗10W	» 802.11ac无线协议 » 瑞昱芯片,点对点无线传输 » 适用于无线监控传输 » 64M内存,16M闪存
	新品 EW900S	 317*140*80(mm)	1个WAN口 1个WAN/LAN口 1个主从桥接开关 1个DC电源口	5.8GHz	900Mbps	18dBi高增益 定向天线	≤10公里	» 标配24V 1A POE供电 » 标配12V/1.5A DC供电 » 24V 非标协议 » 功耗10W	» 802.11ac无线协议 » 瑞昱芯片,点对点无线传输 » 适用于无线监控传输 » 64M内存,16M闪存
数码网桥	新品 EW300S	 202*110*44(mm)	1个LAN/POE口 1个LAN口 1个数码开关/复位 1个主从桥接开关 1个DC电源口	2.4GHz	300Mbps	14dBi高增益 定向天线	≤500米	» 24V 0.5A非标 POE供电 » 12V 1A DC直流电供电 » 功耗10W	» 数码配对,简单高效 » IEEE802.11N无线协议 » 高通芯片,点对点(点对多点)无线传输 » 适用于无线监控传输 » 64M内存,8M闪存
	新品 EW400S	 260*90*41(mm)	1个网口/POE口 1个COM口 1个数码开关/复位 1个主从桥接开关 1个DC电源口	5.8GHz	300Mbps	14dBi高增益 定向天线	≤3公里	» 24V 1A非标 POE供电 » 12V 1A DC直流电供电 » 功耗10W	» 数码配对,简单高效 » IEEE802.11N无线协议 » 高通芯片,点对点(点对多点)无线传输 » 适用于无线监控传输 » 64M内存,8M闪存

企业级路由器



产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	工作频段	无线速率	内置天线	建议带机量	供电/功耗	产品特性
企业级行为管理路由器	新品 C400	 137*220*25(mm)	1-4个WAN 4-1个LAN 1个DC电源口	2.4GHz	300Mbps	2x5dBi	80	》产品功耗≤18W 》标配12V/1.5A DC供电	》上网行为管理路由器 》802.11n单频百兆网口 》高通芯片 》云端管理,微信认证等功能 》128M内存,16M闪存 》适用于家庭/餐厅/咖啡馆
	新品 T600升级版	 297*175*33(mm)	1-4个WAN 4-1个LAN 1个USB口 1个DC电源口	2.4GHz 5.8GHz 双频	750Mbps	4*5dBi	100	》产品功耗≤18W 》标配12V/1.5A DC供电	》上网行为管理路由器 》802.11ac双频全千兆网口 》高通芯片 》云端管理,微信认证等功能 》128M内存,16M闪存 》适用于家庭/餐厅/咖啡馆
	新品 T800	 198*128*207(mm)	1-4个WAN 4-1个LAN 2个USB口 1个DC电源口	2.4GHz 5.8GHz 双频	1200Mbps	6*5dBi	150	》产品功耗≤18W 》标配12V/1.5A DC供电	》上网行为管理路由器 》802.11ac双频全千兆网口 》高通芯片 》云端管理,微信认证等功能 》128M内存,16M闪存 》适用于家庭/餐厅/咖啡馆

标准POE交换机



产品类型	产品型号	产品图片	供电标准	端口形态	产品特性
安防行业 POE 交换机	新品 PK4001		100*70*21(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 4个10/100M自适应RJ45端口 » 1个10/100M上行自适应RJ45端口 » 可自动检测与识别符合IEEE802.3af/at标准的受电设备(PD)并通过网线为其供电; » 一键延展,调整供电端口长距离(250米)传输; » 每个端口均支持MDI/MDIX自动翻转功能; » 智能电源功率管理:如受电设备总功率超过65W,系统启动POE端口优先级机制,切断优先级低的端口供电,通过智能功率调节使用更安全,不烧设备。
	新品 PK8002		220*167*35(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 8个10/100M自适应RJ45端口 » 2个10/100M上行自适应RJ45端口 » 可自动检测与识别符合IEEE802.3af/at标准的受电设备(PD)并通过网线为其供电; » 一键延展,调整供电端口长距离(250米)传输; » 每个端口均支持MDI/MDIX自动翻转功能; » 智能电源功率管理:如受电设备总功率超过120W,系统启动POE端口优先级机制,切断优先级低的端口供电,通过智能功率调节使用更安全,不烧设备。
	新品 PK1602		320*212*45(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 16个10/100M自适应RJ45端口 » 2个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 » 1个千兆SFP光纤模块扩展插槽 » 可自动检测与识别符合IEEE802.3af/at标准的受电设备(PD)并通过网线为其供电; » 一键延展,调整供电端口长距离(250米)传输; » 每个端口均支持MDI/MDIX自动翻转功能; » 智能电源功率管理:如受电设备总功率超过200W,系统启动POE端口优先级机制,切断优先级低的端口供电,通过智能功率调节使用更安全,不烧设备。
	新品 PK2402		442*280*40(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 24个10/100M自适应RJ45端口 » 2个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 » 2个千兆SFP光纤模块扩展插槽 » 可自动检测与识别符合IEEE802.3af/at标准的受电设备(PD)并通过网线为其供电; » 一键延展,调整供电端口长距离(250米)传输; » 每个端口均支持MDI/MDIX自动翻转功能; » 智能电源功率管理:如受电设备总功率超过400W,系统启动POE端口优先级机制,切断优先级低的端口供电,通过智能功率调节使用更安全,不烧设备。

POE交换机（48V）	热卖 M8001S  198*100*27(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	》8个10/100M自适应RJ45端口 》1个10/100M上行自适应RJ45端口	》支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控； 》1~8端口具有PoE功能，支持端口隔离，9端口可作为上联端口，最大限度提高PoE供电端口的使用率，每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； 》自动检测与识别符合802.3af/at协议的受电设备（PD）并为其供电，每端口供电功率达≥30W； 》智能电源功率管理：如受电设备总功率超出120W，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障连接设备的稳定运行。
	热卖 PG8001  225*122*35(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	》8个10/100M自适应RJ45端口 》1个10/100M上行自适应RJ45端口	》支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控； 》1~8端口具有PoE功能，9端口可作为上联端口，最大限度提高PoE供电端口的使用率，每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； 》自动检测与识别符合802.3af/at协议的受电设备（PD）并为其供电，每端口供电功率达≥30W； 》智能电源功率管理：如受电设备总功率超出96W，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障连接设备的稳定运行。
	热卖 PG8001S  225*122*35(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	》8个10/100M自适应RJ45端口 》1个10/100M上行自适应RJ45端口	》支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控； 》1~8端口具有PoE功能，9端口可作为上联端口，最大限度提高PoE供电端口的使用率，每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； 》自动检测与识别符合802.3af/at协议的受电设备（PD）并为其供电，每端口供电功率达≥30W； 》智能电源功率管理：如受电设备总功率超出120W，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障连接设备的稳定运行。
	PG9001S  225*122*35(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	》8个10/100/1000M自适应RJ45端口 》1个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 》1个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	》支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控； 》1~8端口具有PoE功能，9端口可作为上联端口<或者可选光纤接口>，最大限度提高PoE供电端口的使用率，每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； 》自动检测与识别符合802.3af/at协议的受电设备（PD）并为其供电，每端口供电功率达≥30W； 》智能电源功率管理：如受电设备总功率超出120W，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障连接设备的稳定运行。
	PG2402  440*286*45(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	》24个10/100M自适应RJ45端口 》2个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 》2个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	》支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 》搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络。 》每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； 》配置300W大功率电源，每端口供电功率达≥30W； 》智能电源功率管理：如受电设备总功率超出300W时，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障已经连接的设备运行。
	PG2402S  440*286*45(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	》24个10/100M自适应RJ45端口 》2个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 》2个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	》支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 》搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络。 》每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； 》配置450W大功率电源，每端口供电功率达≥30W； 》智能电源功率管理：如受电设备总功率超出450W时，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障已经连接的设备运行。
	热卖 PG2402-Q  440*286*45(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	》24个10/100/1000M自适应RJ45端口 》2个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 》2个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	》支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 》搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络。 》每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； 》配置300W大功率电源，每端口供电功率达≥30W； 》智能电源功率管理：如受电设备总功率超出300W时，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障已经连接的设备运行。
	热卖 PG2402S-Q  440*286*45(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	》24个10/100/1000M自适应RJ45端口 》2个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 》2个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	》支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 》搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络。 》每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； 》配置450W大功率电源，每端口供电功率达≥30W； 》智能电源功率管理：如受电设备总功率超出450W时，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障已经连接的设备运行。
	PG4001  168*98*30(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	》4个10/100/1000M自适应RJ45端口 》1个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 》1个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	》支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 》搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络。 》每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； 》配置72W大功率电源，每端口供电功率达≥15.3W； 》智能电源功率管理：如受电设备总功率超出72W时，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障已经连接的设备运行。
	热卖 PK4001-H  118*86*28(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	》5个10/100 自适应RJ45端口 》1个Uplink口	》可自动检测与识别符合IEEE802.3af/at标准的受电设备（PD）并通过网线为其供电； 》一键开启VLAN，抑制广播风暴； 》一键延展，调整供电端口长距离（250米）传输； 》每个端口均支持MDI /MDIX自动翻转功能； 》智能电源功率管理：如受电设备总功率超过65W，系统启动POE端口优先级机制，切断优先级低的端口供电，通过智能功率调节使用更安全，不烧设备。

非标POE交换机					
产品类型	产品型号	产品图片	供电标准	端口形态	产品特性
安防行业POE交换机	热卖 PK4001-F  100*70*21(mm)	非标准协议POE交换机	》4个10/100M自适应RJ45端口 》1个10/100M上行自适应RJ45端口	》POE供电电压可按需定制，实现以太网供电 》一键延展，调整供电端口长距离（250米）传输； 》每个端口均支持MDI/MDIX自动翻转功能；	
	热卖 PK8002-F  220*167*35(mm)	非标准协议POE交换机	》8个10/100M自适应RJ45端口 》2个10/100M上行自适应RJ45端口	》POE供电电压可按需定制，实现以太网供电 》一键延展，调整供电端口长距离（250米）传输； 》每个端口均支持MDI/MDIX自动翻转功能；	
POE交换机（24V）	热卖 PD8001S  225*122*35(mm)	非标准协议POE交换机	》8个POE供电端口 》1个UP-LINK调试接口	》9口非标准协议POE交换机 》配置24V桌面式120W电源，单个POE端口最高输出功率可达≥20W(瓦) 》遵循IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.az、CSMA\CD Ethernet协议	
	PD2402  440*286*45(mm)	非标准协议POE交换机	》24个10/100M自适应RJ45端口 》2个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 》2个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	》遵循IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.az、CSMA\CD Ethernet协议，支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 》搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络。1~24端口具有PoE供电功能,25~26端口可作为上联千兆端口，最大限度提高PoE供电端口的使用率，每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； 》置300W大功率电源，每端口供电功率达≥30W。	

核心交换机								
产品类型	产品型号	产品图片	供电标准	端口形态		产品特性		
二层交换机	M2402		管理型交换机 非POE供电	» 24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 » 2个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽 » 1个Console端口		»支持Web和Console管理;支持VLAN划分; »支持端口汇聚、端口限速、端口镜像、QoS、MAC过滤、广播风暴抑制等; »支持DHCP snooping、DHCP Client、DHCP Relay、FTP/TFTP等协议。 »支持HTTP WEB管理、Telnet、SSH 管理、Console管理 »背板带宽是52Gbps,包转发率是38.688Mbps » 8K自动学习和自动老化的MAC地址表。		
三层交换机	M2404		管理型交换机 非POE供电	» 24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 » 4个万兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽 » 1个Console端口		»符合IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab,IEEE 802.3az, IEEE802.3ae, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ad标准; »全双工采用IEEE 802.3x 标准, 半双工采用Backpressure 标准, 支持MAC 地址学习和自动老化; »支持低功耗节能(EEE),广播风暴控制,数据交换采用存储-转发方式,支持 SNMP/RMON/TELENT; »支持ARM A9接口管理,博通高性能Cortex-A9处理器,支持 IEEE802.1p 优先序列; »支持 QoS、Port Mirroring、Link Aggregation 协议,手动重启功能,支持基于网页操作; »动态LED 指示,提供简单的工作状态提示及故障排除;支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX); »交换机容量:256Gbps; MAC地址容量:16K		
网关管理器								
产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	有线带机量	AC管理器	多WAN宽带叠加	产品尺寸	产品特性
小网关	TWS50		1-4个百兆WAN口 4-1个百兆LAN口	50	√	√	240x156x40mm	»多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 »微信认证/云台管理 »策略带宽控制,负载均衡 »实时系统状态,日志记录
	TWS80		1-4个千兆WAN口 4-1个千兆LAN口	80	√	√	298x175x33mm	»多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 »微信认证/云台管理 »策略带宽控制,负载均衡 »实时系统状态,日志记录
小网关	TWS100		1-4个千兆WAN口 4-1个千兆LAN口	100	√	√	283x178x44mm	»多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 »微信认证/云台管理 »策略带宽控制,负载均衡 »实时系统状态,日志记录
	TWS200		1-4个千兆WAN口 4-1个千兆LAN口	200	√	√	440x200x45mm	»多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 »微信认证/云台管理 »策略带宽控制,负载均衡 »实时系统状态,日志记录
大网关	TW400		1-3个千兆WAN口 1-3个千兆LAN口	400	√	√	1U标准机箱	»多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 »微信认证/云台管理 »策略带宽控制,负载均衡 »网关计费系统/刮刮卡 »实时系统状态,日志记录
	TW500		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	500	√	√	1U标准机箱	»多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 »微信认证/云台管理 »策略带宽控制,负载均衡 »网关计费系统/刮刮卡 »实时系统状态,日志记录
	TW1000		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	1000	√	√	1U标准机箱	»多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 »微信认证/云台管理 »策略带宽控制,负载均衡 »网关计费系统/刮刮卡 »实时系统状态,日志记录
	TW2000		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	2000	√	√	1U标准机箱	»多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 »微信认证/云台管理 »策略带宽控制,负载均衡 »网关计费系统/刮刮卡 »实时系统状态,日志记录
	TW3000		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	3000	√	√	1U标准机箱	»多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 »微信认证/云台管理 »策略带宽控制,负载均衡 »网关计费系统/刮刮卡 »实时系统状态,日志记录
	TW5000		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	5000	√	√	1U标准机箱	»多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 »微信认证/云台管理 »策略带宽控制,负载均衡 »网关计费系统/刮刮卡 »实时系统状态,日志记录
	TW8000		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	8000	√	√	1U标准机箱	»多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 »微信认证/云台管理 »策略带宽控制,负载均衡 »网关计费系统/刮刮卡 »实时系统状态,日志记录
	TW10000		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	10000	√	√	1U标准机箱	»多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 »微信认证/云台管理 »策略带宽控制,负载均衡 »网关计费系统/刮刮卡 »实时系统状态,日志记录
纯AC管理器								
产品类型	产品型号	产品图片	可控AP数量		产品尺寸		产品特性	
用于瘦AP	TES50		16		137mmx220mmx25mm		» 可做旁路AC集中管控胖瘦AP » 配置AP信息,调节无线AP发射功率 » 调节无线AP信道,备注AP位置信息 » 无缝漫游,负载均衡 » 实时查看监控无线AP状态 » 提供详细无线AP工作日志	
	TES100		64		283mmx178mmx44mm		» 可做旁路AC集中管控胖瘦AP » 配置AP信息,调节无线AP发射功率 » 调节无线AP信道,备注AP位置信息 » 无缝漫游,负载均衡 » 实时查看监控无线AP状态 » 提供详细无线AP工作日志	

用于瘦AP		TES200		128	1U标准机箱	》可做旁路AC集中管控胖瘦AP 》配置AP信息,调节无线AP发射功率 》调节无线AP信道,备注AP位置信息 》无缝漫游,负载均衡 》实时查看监控无线AP状态 》提供详细无线AP工作日志
		TE500		512	1U标准机箱	》可做旁路AC集中管控胖瘦AP 》配置AP信息,调节无线AP发射功率 》调节无线AP信道,备注AP位置信息 》无缝漫游,负载均衡 》实时查看监控无线AP状态 》提供详细无线AP工作日志
		TE1000		1024	1U标准机箱	》可做旁路AC集中管控胖瘦AP 》配置AP信息,调节无线AP发射功率 》调节无线AP信道,备注AP位置信息 》无缝漫游,负载均衡 》实时查看监控无线AP状态 》提供详细无线AP工作日志
		TE2000		2000	1U标准机箱	》可做旁路AC集中管控胖瘦AP 》配置AP信息,调节无线AP发射功率 》调节无线AP信道,备注AP位置信息 》无缝漫游,负载均衡 》实时查看监控无线AP状态 》提供详细无线AP工作日志
		TE3000		3000	1U标准机箱	》可做旁路AC集中管控胖瘦AP 》配置AP信息,调节无线AP发射功率 》调节无线AP信道,备注AP位置信息 》无缝漫游,负载均衡 》实时查看监控无线AP状态 》提供详细无线AP工作日志
		TE4000		4000	1U标准机箱	》可做旁路AC集中管控胖瘦AP 》配置AP信息,调节无线AP发射功率 》调节无线AP信道,备注AP位置信息 》无缝漫游,负载均衡 》实时查看监控无线AP状态 》提供详细无线AP工作日志

配 件						
产品类型	产品型号	产品图片	产品名称	产品尺寸	产品特性	
天线 2.4G	W16		玻璃钢天线8dBi	555mmx20mm	》频段:2.400~2.483GHz; 》半功率波瓣宽度:H. 360 V. 12; 》天线增益:8 dBi	
	W24		玻璃钢天线12dBi	1250mmx20mm	》频段:2.400~2.483GHz; 》半功率波瓣宽度:H. 360 V. 6; 》天线增益:12 dBi	
	W28		扇区天线14dBi	560x120x58mm	》频段:2.400~2.500GHz; 》半功率波瓣宽度:H. 90 V. 14; 》天线增益:2x14 dBi	
天线 5.8G	W16S		玻璃钢天线8dBi	360mmx20mm	》频段:5.725~5.850GHz; 》半功率波瓣宽度:H. 360 V. 12; 》天线增益:8 dBi	
	W24S		玻璃钢天线12dBi	640mmx20mm	》频段:5.725~5.850GHz; 》半功率波瓣宽度:H. 360 V. 6; 》天线增益:12 dBi	
双频 2.4G & 5.8G 天线	W34D		扇区天线17dBi	1085x130x65mm	》双频2.4G&5.8G; 》水平和垂直极化;2.4G增益14DBi, 5.8G增益17DBi; 》半功率波瓣宽度: (2.4G) H. 90 V. 15, (5.8G) H. 90 V. 7;	
	W34DS		扇区天线17dBi	1485x130x65mm	》双频2.4G&5.8G; 》水平和垂直极化;2.4G增益17DBi, 5.8G增益17DBi; 》半功率波瓣宽度: (2.4G) H. 90 V. 15, (5.8G) H. 90 V. 7;	
馈线	N20		N头馈线	长度1米 2个N公头	》纯铜、阻抗50Ω 标准-7馈线,多股芯; 》高密度屏蔽层、低损耗,安装方便。	
防雷器	Q50		防雷器	20mmx70mm 2个N头,一公一母	》采用多级保护电路,核心元件选用国际名牌产品。 》具有通流量大、残压水平低、反应灵敏、性能稳定、插入损耗低等特点。 》安装便捷,无需维护,低插损(可配合FCS01作标准35mm导轨安装)。	
P O E 电源	P48		POE48V电源	90x44x55mm	》输入电压/电流/频率:AC100-240V 0.8A Max50/60Hz 》输出电压/电流:48V==0.5A	
	P24		POE24V电源	90x44x55mm	》输入电压/电流/频率:AC100-240V 0.8A Max50/60Hz 》输出电压/电流:24V==1A	
	P48S		千兆POE48V电源	84x44x30mm 电源线93cm	》输入电压/电流/频率:AC100-240V 0.8A Max50/60Hz 》输出电压/电流:48V==0.5A千兆	

部分经典案例



耒阳蔡伦竹海景区



上海LIB1913酒吧



宁夏华祺国际饭店



南昌法莱德白金大酒店



济南西部酒城WiFi覆盖



嘉祥棕楠度假酒店



邹平西王特钢物流



云南采石场WiFi覆盖



深圳凯利宾馆



青岛武胜关度假酒店



杭州萧山汉庭酒店



安徽润宜家华联购物广场



合肥包河区政府



马鞍山红星美凯龙



廉江市人民医院



深圳罗湖大酒店



长沙社会主义学院



深圳天安云谷



饶平实验学校



清远职业技术学院



西王特钢有限公司



龚文祥千人电商大会



长沙哆吧啦网咖



天津大港某大型超市



关注腾狐微信公众号
更快了解产品资讯

深圳市腾狐物联科技有限公司

总部地址: 广东省深圳市龙岗区吉华路357号达成工业区2A栋5楼

E-mail: services@tenhot.net

服务热线: 400-716-9496

官方网址: <http://www.tenhot.net>